

- Entsorgung und Verwertung von Abfällen
- Containerdienst 5 - 40 cbm
- Schrott und Metalle • Daten- und Aktenvernichtung
- Haushaltsauflösungen • Abbrucharbeiten
- Altfahrzeug-Demontagebetrieb

Putz-, Gipsabfälle, Leichtbaustoffe

AVV 17 09 04 Annahmekriterien

Für Putz-, Gipsabfälle, Leichtbaustoffe gelten folgende Annahmekriterien.

Enthalten sein darf z.B.:

- Bauschutt (auch mit Tapeten)	- Leichtbaustoffe
- Putz-, Gipsabfälle	- Gipskarton
- Hebelsteine	- Ytong

Nicht enthalten sein darf z.B.:

- Asbesthaltige Baustoffe	- gefährliche Abfälle
- KMF (Dämmwolle)	- Dachpappe
- Holz	- Teer, Schlacken
- sonstige Verunreinigungen	- Bau- und Abbruchabfälle

Für die Abholung geeignete Behälter:

Absetzmulde: *bis 10 cbm Größe offen / mit Deckel je nach Schüttgewicht*
Abrollcontainer: *bis 23 cbm Größe offen / mit Deckel je nach Schüttgewicht*

Bitte achten Sie bei der Befüllung auf die Einhaltung der Maximalgewichte (Absetzmulde 7to, Abrollcontainer 12to). Bitte befüllen Sie die Behälter nicht über die Schüttkante damit diese sicher abgedeckt oder verschlossen und transportiert werden können.

Sollten die Annahmekriterien nicht eingehalten werden, behält sich die Firma Hämmerle Recycling GmbH vor das Material abzuweisen und die Abfälle zum Auftraggeber zurück zu bringen oder diese ggf. kostenpflichtig zu sortieren.

Mit freundlichen Grüßen

HÄMMERLE RECYCLING GMBH

Datum: _____

Kunde: _____

Unterschrift: _____

